



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar 32
Typ produktu lub komponentu	Przeмиennik częstotliwości
Przeznaczenie urządzenia	Silniki asynchroniczne Silniki synchroniczne
Zastosowanie produktu dostępna funkcja	Złożone maszyny z systemem bezpieczeństwa -
Wersja urządzenia	Z radiatorem
Nazwa komponentu	ATV32
Filtr EMC	Klasa C2 filtr EMC wbudowany
Ilość faz w sieci	3 fazy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	380...500 V - 15...10 %
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	323...550 V
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz - 5...5 %
Częstotliwość sieci	47.5...63 Hz
Moc silnika w kW	1,1 kW w 380...480 V
Moc silnika w KM	1,5 HP w 380...480 V

## Parametry uzupełniające

Prąd obciążenia linii	3,8 A dla 500 V 3 fazy 1,1 kW / 1,5 HP 5 A dla 380 V 3 fazy 1,1 kW / 1,5 HP
Moc pozorna	3,3 kVA w 500 V 3 fazy 1,1 kW / 1,5 HP
Prąd spodziewany I <sub>sc</sub>	5 kA dla 3 fazy
Znamionowy prąd wyjściowy	3 A w 4 kHz 500 V 1,1 kW / 1,5 HP
Maksymalny prąd przejściowy	4,5 A dla 60 s 1,1 kW / 1,5 HP
Częstotliwość wyjściowa	0,0005...0,599 kHz
Znamionowa częstotliwość łączeniowa	4 kHz
Częstość łączeń	2...16 kHz regulowany
Zakres prędkości	1...100 dla silnik asynchroniczny w trybie otwartej pętli
Dokładność prędkości	+/- 10 % znamionowego poślizgu 0,2 Tn do Tn
Dokładność momentu	+/- 15 %
Przejściowe przeciążenie momentem	170...200 %
Moment hamujący	<= 170 % z rezystorem hamującym
Profil sterowania silnika asynchronicznego	Współczynnik napięcie/częstotliwość, 5 punktów Sterowanie wektorem strumienia bezczujnikowe, standardowe Współczynnik napięcie/częstotliwość, 2 punkty Współczynnik napięcie/częstotliwość - Energy Saving, U/f Bezczujnikowe sterowanie wektorem pola - Energy Saving
Profil sterowania silnikiem synchronicznym	Sterowanie wektorowe bez czujnika
Pętla regulacji	Regulator PID ze zmianą nastaw
Kompensacja poślizgu silnika	Regulowane 0...300 % Automatyczne bez względu na obciążenie Niedostępny w stosunku napięcie/częstotliwość (2 lub 5 punktów)
Sygnalizacja lokalna	1 LED czerwony dla napięcie napędu 1 LED zielony dla CANopen działa 1 LED czerwony dla błęd CANopen 1 LED czerwony dla błęd napędu
Napięcie wyjściowe	<= napięcia zasilania
Poziom hałasu	43 dB zgodnie z 86/188/EEC

Izolacja	Elektryczne pomiędzy zasilaniem a sterowaniem
Przylączya elektryczne	Zacisk śrubowy, zakres obsługiwanych średnic: 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> , AWG 18...AWG 14 (sterowanie) Zdemowalny blok zacisków śrubowych, zakres obsługiwanych średnic: 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> , AWG 14...AWG 12 (resyktor napędowy/hamujący) Zacisk śrubowy, zakres obsługiwanych średnic: 1.5...4 mm <sup>2</sup> , AWG 14...AWG 10 (zasilanie)
Moment dokręcania	0,5 N.M, 4,4 lb/ft (sterowanie) 0,7 N.M, 7,1 lb/ft (resyktor napędowy/hamujący) 0,6 N.m, 5,3 lb/ft (zasilanie)
Zasilanie	Zasilanie wewnętrzne potencjometru odniesiona (1 do 10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, rodzaj zabezpieczenia: zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciove
Numer wejścia analogowego	3
Typ wejścia analogowego	AI1 napięcie: 0...10 V prąd stały (DC), impedancja: 30000 Ω, rozdzielczość 10 bitów AI2 bipolarne napięcie różnicowe: +/- 10 V prąd stały (DC), impedancja: 30000 Ω, rozdzielczość 10 bitów AI3 prąd: 0...20 mA (or 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA lub inne konfiguracje), impedancja: 250 Ω, rozdzielczość 10 bitów
Czas trwania próbkowania	2 Ms (AI1, AI2, AI3) - analogowy wejście(a) 2 ms (AO1) - analogowy wejście(a)
Czas odpowiedzi	LI1...LI6 8 ms, tolerancja +/- 0,7 ms dla logiczny wyjście(wyjścia) R1A, R1B, R1C 2 ms dla przekaźnik wyjście(wyjścia) R2A, R2C 2 ms dla przekaźnik wyjście(wyjścia)
Dokładność	+/- 0.2 % (AI1, AI2, AI3) dla temperatury -10...60 °C +/- 0.5 % (AI1, AI2, AI3) dla temperatury 25 °C +/- 1 % (AO1) dla temperatury 25 °C +/- 2 % (AO1) dla temperatury -10...60 °C
Błąd liniowości	+/- 0,2...0,5 % wartości maksymalnej (AI1, AI2, AI3) +/- 0,3 % (AO1)
Numer wyjścia analogowego	1
Typ wyjścia analogowego	AO1 prąd konfigurowalny poprzez oprogramowanie 0...20 mA, impedancja: 800 om, rozdzielczość 10 bitów AO1 napięcie konfigurowalne poprzez oprogramowanie 0...10 V, impedancja: 470 om, rozdzielczość 10 bitów
Liczba wyjść dyskretnych	3
Typ wyjścia dyskretnego	Konfigurowalny przekaźnik logiczny: (R1A, R1B, R1C) NO/NZ - 100000 cykl Konfigurowalny przekaźnik logiczny: (R2A, R2B) NO - 100000 cykl Logiczny: (LO)
Minimalny prąd łączeniowy	5 mA w 24 V DC dla konfigurowalny przekaźnik logiczny
Maksymalny prąd łączeniowy	R1: 3 A w 250 V AC rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1 R1: 4 A w 30 V DC rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1 R1, R2: 2 A at 250 V AC inductive load, cos phi = 0.4 R1, R2: 2 A at 30 V DC inductive load, cos phi = 0.4 R2: 5 A w 250 V AC rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1 R2: 5 A w 30 V DC rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1
Liczba wejść dyskretnych	7
Typ wejścia dyskretnego	Programowalny (pobieranie/zasilanie) (LI1...LI4)24...30 V prąd stały (DC), z sterownik PLC poziomu 1 Programowany na wejście impulsu 20 kpps (LI5)24...30 V prąd stały (DC), z sterownik PLC poziomu 1 Czujnik PTC konfigurowany łącznikiem (LI6)24...30 V prąd stały (DC) Bezpieczne wyłączenie momentu silnika (STO)24...30 V prąd stały (DC) - 1500 Ω
Logika wejścia dyskretnego	Logika ujemna (SINK) (LI1...LI6), > 19 V (stan 0), < 13 V (stan 1) Logika dodatnia (SOURCE) (LI1...LI6), < 5 V (stan 0), > 11 V (stan 1)
Rampy przyspieszania i zwalniania	U Automatyczne zatrzymanie rampy zwalniania - zasilenie DC CUS S Adaptacja rampy zwalniania Przełączanie rampy Liniowy
Hamowanie do zatrzymania	Poprzez wstrzykiwanie prądu stałego
Rodzaj zabezpieczenia	Input phase breaks: drive Przetężenie między fazami wyjściowymi a ziemią: przemiennik częstotliwości Zabezpieczenie przed przegrzaniem: przemiennik częstotliwości Zwarcie między fazami silnika: przemiennik częstotliwości Zabezpieczenie cieplne: przemiennik częstotliwości
Protokół portu komunikacyjnego	CANopen Modbus

Typ połączenia	1 RJ45 (na przednim panelu) dla Modbus/CANopen
Interfejs fizyczny	2-przewodowe RS 485 dla Modbus
Rodzaj transmisji	RTU dla Modbus
Rodzaj polaryzacji	No impedance for Modbus
Liczba adresów	1...127 dla CANopen 1...247 dla Modbus
Sposób dostępu	Urządzenie "slave" CANopen
Kompatybilność elektromagnetyczna	1.2/50 $\mu$ s - 8/20 $\mu$ s badanie odporności na przepięcia, poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-5 Prowadzone badanie odporności na zakłócenia o częstotliwości radiowej, poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-6 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar, poziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne, poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2 Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych, poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3 Test odporności na zapady napięcia i przerwy w zasilaniu zgodnie z IEC 61000-4-11
Szerokość	45 mm
Wysokość	325 mm
Głębokość	245 mm
Masa produktu	2,5 kg
Opcjonalne karty wyposażenia dodatkowego	Karta komunikacyjna dla kaskada CANopen Karta komunikacyjna dla CANopen open style Communication card for DeviceNet Communication card for EtherNet/IP Communication card for Profibus DP V1
Funkcjonalność	Pośredni
Zastosowania	Inne zastosowania

## Środowisko pracy

Normy	EN 61800-3 środowiskowa 2 kategoria C2 EN 61800-3 środowiskowa 1 kategoria C2 EN/IEC 61800-3 EN 55011 klasa A grupa 1 EN/IEC 61800-5-1
Certyfikaty produktu	CSA C-Tick NOM 117 GOST UL
Oznakowanie	CE
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z EN/IEC 61800-5-1
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 61800-5-1
Odporność na wibracje	1 gn (f = 13...200 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm międzyszczytowe (f = 3...13 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji zgodnie z IEC 60068-2-3 5...95 % without dripping water conforming to IEC 60068-2-3
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C bez zmniejszania wartości znamionowych 50...60 °C ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 1000...3000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Położenie pracy	Pionowy +/- 10 stopni

## Packing Units

Waga dla opakowania 1	2,377 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,850 dm
Szerokość dla opakowania 1	2,800 dm
Długość dla opakowania 1	3,300 dm

## Contractual warranty

---

Gwarancja

18 months

---